

































REFERENCE	DESCRIPTION	TYPE DE LEDS	1 rouleau +/- 5m.		2 rouleaux +/- 10m.			
								
 1F500S3WHWW	Flexible Blanc très chaud 12V	1 CHIP	18 W	21 W	25 W	36 W	36 W	42 W
 1F500S3WHW	Flexible Blanc chaud 12V	1 CHIP	18 W	21 W	25 W	36 W	36 W	42 W
 1F500S3WHD	Flexible Blanc du jour 12V	1 CHIP	18 W	21 W	25 W	36 W	36 W	42 W
 1F500S3WHC	Flexible Blanc froid 12V	1 CHIP	18 W	21 W	25 W	36 W	36 W	42 W
 1F500S3R	Flexible Rouge 12V	1 CHIP	18 W	20 W	30 W	36 W	36 W	40 W
 1F500S3V	Flexible Vert 12V	1 CHIP	15 W	17 W	23 W	30 W	30 W	34 W
 1F500S3B	Flexible Bleu 12V	1 CHIP	16 W	20 W	23 W	32 W	32 W	40 W
 1F500S3A	Flexible Ambre 12V	1 CHIP	20 W	22 W	28 W	40 W	40 W	44 W
 2F495S6WHWW	Flexible Blanc très chaud 24V	2 CHIPS	50 W	57 W	72 W	100 W	100 W	114 W
 2F495S6WHW	Flexible Blanc chaud 24V	2 CHIPS	50 W	57 W	72 W	100 W	100 W	114 W
 2F495S6WHD	Flexible Blanc du jour 24V	2 CHIPS	50 W	57 W	72 W	100 W	100 W	114 W
 2F495S6WHC	Flexible Blanc froid 24V	2 CHIPS	50 W	57 W	72 W	100 W	100 W	114 W
 2F495S6R	Flexible Rouge 24V	2 CHIPS	52 W	56 W	84 W	104 W	104 W	112 W
 2F495S6V	Flexible Vert 24V	2 CHIPS	41 W	48 W	56 W	82 W	82 W	96 W
 2F495S6B	Flexible Bleu 24V	2 CHIPS	47 W	51 W	68 W	94 W	94 W	102 W
 2F495S6A	Flexible Ambre 24V	2 CHIPS	56 W	58 W	94 W	112 W	112 W	116 W
 3F495S6WHWW	Flexible Blanc très chaud 24V	3 CHIPS	75 W	83 W	105 W	150 W	150 W	166 W
 3F495S6WHW	Flexible Blanc chaud 24V	3 CHIPS	75 W	83 W	105 W	150 W	150 W	166 W
 3F495S6WHD	Flexible Blanc du jour 24V	3 CHIPS	75 W	83 W	105 W	150 W	150 W	166 W
 3F495S6WHC	Flexible Blanc froid 24V	3 CHIPS	75 W	83 W	105 W	150 W	150 W	166 W
 3F500S3RVB	Flexible RVB 12V	3 IN 1	23 W	24 W	30 W	46 W	46 W	48 W
 3F500S6RVB	Flexible RVB 24V	3 IN 1	42 W	45 W	65 W	84 W	84 W	90 W
 1F495S18RVB	Flexible RVB 24V	1 CHIP	NON MESURE A CE JOUR					
 2F495S18RVB	Flexible RVB 24V	2 CHIPS	NON MESURE A CE JOUR					
 3F495S18RVB	Flexible RVB 24V	3 CHIPS	80 W	90 W	121 W	160 W	160 W	180 W

 Bon câblage avec peu de perte (recommandé)

 Câblage avec perte de luminosité et modification des couleurs parfois importantes en fin de ligne (peu recommandé)

 Câblage très fortement déconseillé (perte de luminosité très importante)

 Câblage très fortement déconseillé (échauffement excessif qui peut endommager les produits)

 Point de raccordement électrique

CREALED est une marque déposée de SONODIRECT

49 Bd Montfleury - 06400 CANNES

Tel : 0 810 811 340 (prix d'un appel local)

Service Commercial : 04 93 99 24 95 - Fax : 04 92 98 15 97

www.created.com