

PROJECTEUR EXTÉRIEUR FORTE PUISSANCE

PROJECTEUR PLAT IP 65

Étanche IP65
Corps en aluminium RAL 9007
Etrier de fixation en aluminium 2,5mm
Verre trempé 5mm
Température de fonctionnement 0-40° C
Alimentation 24V DC


36 leds 1W (R/V/B) - optique 30°
Alimentation 24V DC - 39W de consommation moyenne
Câblage HO5RN-F 4x0,75mm² - 2m
Utilisation avec les contrôleurs RVB



24V
RVB

FORTE PUISSANCE

36x1W



consommation moyenne	39 w	led	36x1w RVB	optique	30°
----------------------	------	-----	-----------	---------	-----

PRG361RVBEXT 36 LEDS
dim. (Lxlxh) 210x205x62mm
poids : 3kg

PROJECTEUR PLAT 24x1W BLANC - IP 65

24 leds 1W Blanc - optique 15°
Alimentation 24V DC - 30W de consommation moyenne
Câblage HO5RN-F 2x1mm² - 2m
Utilisation avec les alimentations

24V
BLANC

FORTE PUISSANCE

24x1W



consommation moyenne	30 w	led	24x1w WHD	optique	15°
----------------------	------	-----	-----------	---------	-----

PRG241WHD 24x1W BLANC 4500K
dim. (Lxlxh) 210x205x62mm
poids : 3kg

consommation moyenne	30 w	led	24x1w WHW	optique	15°
----------------------	------	-----	-----------	---------	-----

PRG241WHW 24x1W BLANC 3000K
dim. (Lxlxh) 210x205x62mm
poids : 3kg



Caractéristiques susceptibles d'être modifiées sans préavis