

### PROJECTEUR EXTERIEUR MOYENNE PUISSANCE

#### PROJECTEUR PLAT IP 65

Etanche IP65  
Corps en aluminium RAL 9007  
Etrier de fixation en aluminium 2,5mm  
Verre trempé 5mm  
Température de fonctionnement 0-40° C  
Alimentation 24V DC  
Finition gris foncé


24V

MOYENNE PUISSANCE

3x2W

#### PRG32

3 leds 2W - optiques 30°  
Alimentation 24V DC - 10,6W de consommation moyenne  
Câblage HO5RN-F 2/4x0,75mm<sup>2</sup> - 2m



consommation moyenne 10,6 w led 3x2w 30°

**PRG32WHD** 3x2W BLANC 4500K  
dim. (Lxlxh) 90x61,5x127,5mm  
poids : 0,7kg

**PRG32WHW** 3x2W BLANC 3000K  
dim. (Lxlxh) 90x61,5x127,5mm  
poids : 0,7kg

consommation moyenne 10,6 w led 3x2w RVB 30°



**PRG32RVB** 3x2W RVB  
dim. (Lxlxh) 90x61,5x127,5mm  
poids : 0,7kg



#### PIC2

Piquet 210mm de fixation au sol  
Finition aluminium anodisé  
pour PRG32

#### PRG62

6 leds 2W - optiques 30°  
Alimentation 24V DC - 15,1W de consommation moyenne  
Câblage HO5RN-F 2/4x0,75mm<sup>2</sup> - 2m



consommation moyenne 15,1 w led 6x2w 30°



**PRG62WHD** 6x2W BLANC 4500K  
dim. (Lxlxh) 130x75x156mm  
poids : 1,3kg

**PRG62WHW** 6x2W BLANC 3000K  
dim. (Lxlxh) 130x75x156mm  
poids : 1,3kg

consommation moyenne 15,1 w led 6x2w RVB 30°



**PRG62RVB** 6x2W RVB  
dim. (Lxlxh) 130x75x156mm  
poids : 1,3kg



#### PIC3

Piquet 270mm de fixation au sol  
Finition aluminium anodisé  
pour PRG62

24V

MOYENNE PUISSANCE

6x2W



Caractéristiques susceptibles d'être modifiées sans préavis